Powerstick

Une solution unique pour plus de puissance

Puissance supplémentaire

Le nouveau Powerstick développé par Schick peut être adapté ultérieurement sur les deux niveaux de puissance Q3 Basic et Q3 Profi afin d'augmenter la puissance.

Vos avantages

- Augmentation de la vitesse de rotation de 10 000 tr/min et du couple de 2 Ncm
- Utilisation facile et rapide du Powerstick – aucune transformation n'est nécessaire
- Fournit un gain de puissance important sans besoin d'acquérir un nouvel appareil
- Pas de connexion avec un appareil, peut être utilisé de manière flexible sur des postes de travail différents

Powerstick
Réf. 10745

POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

MADE BY SCHICK

LE MEILLEUR POUR VOTRE LABORATOIRE

www.schick-dental.de

SCHICK DENTAL

Schick GmbH
Lehenkreuzweg 12
D-88433 Schemmerhofen
Telefon +49 7356 9500-0
Telefax +49 7356 9500-95
info@schick-dental.de
www.schick-dental.de

Qualitätsmanagement ISO 9001 weltweit geprüft DEKRA CE

Votre distributeur local

PRO DENTHESE

Prodenthese SARL
335 Av. des Râches
74190 Passy
+33 (0)4 50 93 64 20
http://www.prodenthese.fr

Sous réserve de modifications techniques

21796 05/23 f

SCHICK
create the future

EXCELLENCE MADE BY SCHICK

Pratique & Conviviale

Puissance optimale
Avec jusqu'à 60 000 tr/min et 11 Ncm, la nouvelle gamme Q3 Schick propose des performances imbattables. La nouvelle technologie permet de régler la vitesse de rotation avec une finesse extrême. Cela convient parfaitement pour le traitement des matériaux dentaires les plus exigeants.

Polyvalence et fiabilité
Tous les paramètres importants sont présentés de manière claire sur l'écran OLED et peuvent être lus facilement sous tous les angles. Des fonctions supplémentaires, telles que la rotation droite/gauche et le régulateur de vitesse, répondent à tous les souhaits et peuvent être aisément activées via des touches de sélection directe.

Trois niveaux de puissance
Avec trois niveaux de puissance, la gamme Q3 couvre tous les champs d'application. Les trois modèles sont fournis avec les pièces à main suivantes

- Le **Q3 Basic** avec la pièce à main du moteur Q Basic, qui, grâce à sa construction solide, est parfaitement appropriée pour une utilisation quotidienne en laboratoire.
- Le **Q3 Profi** avec la pièce à main du moteur Q Profi, qui, grâce à sa surface Soft-Grip, assure une prise en main confortable.
- Le **Q3 Premium** avec la pièce à main du moteur Q Premium – le micromoteur ultraléger et parfaitement équilibré en termes d'ergonomie, qui, grâce à son fonctionnement interne robuste, convient également pour les travaux de meulage, de séparation et de fraisage les plus ardus.

Avec la série Q3, vous recevez la technologie de pointe absolue Made in Germany.

Basic
Commande au genou complet Réf. 10765
Commande au pied complet Réf. 10768
Commande de table complet Réf. 10773

Profi
Commande au genou complet Réf. 10775
Commande au pied complet Réf. 10778
Commande de table complet Réf. 10783

Premium
Commande au genou complet Réf. 10785
Commande au pied complet Réf. 10788
Commande de table complet Réf. 10793

Disponible en option:

Pédale marche/arrêt Réf. 6370/2
Pédale variateur Réf. 9440

Caractéristiques techniques

	Basic	Profi	Premium
Vitesse de rotation	200 – 40.000 tr/min	200 – 50.000 tr/min	200 – 60.000 tr/min
Couple	7 Ncm	9 Ncm	11 Ncm
Tension de service	100 – 240 Volt	100 – 240 Volt	100 – 240 Volt
Fréquence nominale	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Puissance d'absorption	160 Watt / max. 180 Watt	180 Watt / max. 240 Watt	200 Watt / max. 340 Watt
Protection contre les surcharges	Aucun délai d'attente pour le redémarrage	Aucun délai d'attente pour le redémarrage	Aucun délai d'attente pour le redémarrage

Contenu de la livraison: Boîtier de commande, pièce à main avec cordon, support de pièce à main, cordon électrique

Pièce à main	Q Basic (9400/3)	Q Profi (9300)	Q Premium (10720)
Diamètre	Max. 30 mm	Max. 28 mm	Max. 29 mm
Longueur	158 mm	158 mm	144 mm
Poids sans le câble	247 g	256 g	195 g
Poids avec le câble	378 g	384 g	330 g
Système d'entraînement	Moteur CC sans collecteur	Moteur CC sans collecteur	Moteur CC sans collecteur
Tolérance de concentricité	< 0,02 mm	< 0,02 mm	< 0,02 mm
Pinces de serrage	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)	Ø 2,35 mm (Standard) Ø 3,00 mm (Optional)
Changement d'outil	Serrage rapide	Serrage rapide	Serrage rapide

Boîtier de commande			
Dimensions	Au genou	Au pied	Sur table
Largeur	128 mm	175 mm	106 mm
Hauteur	208 mm	95 mm	200 mm
Profondeur	207 mm	260 mm	207 mm
Poids	1.360 g	2.300 g	1.880 g